

Stanica za prihvata sadržaja septičkih taložnica tip SZP

TEHNIČKI PODACI



Općenito

Stanica za prihvata sadržaja septičkih taložnica SZP služi za mehaničko pročišćavanje odnosno za uklanjanje grubih otpadnih tvari i masnoća iz otpadne vode. Pri tome se vrši ispiranje i sabijanje (kompaktiranje) izdvojenog otpada.

Funkcija

Otpadne vode iz septičkih taložnica prikupljaju se sa posebnim vozilima-cisternama. Prije ispuštanja tako prikupljenih otpadnih voda u sustav pročišćavanja iste se moraju mehanički pročistiti. Stanica za prihvata sadržaja septičkih taložnica SZP efikasno mehanički pročišćava otpadnu vodu uz izdvajanje krutih otpadnih i masnih tvari, a koje bi mogle dovesti do preopterećenja sustava za pročišćavanje.

Konstrukcija i tehnički podaci

- Protok do 30 l/s
- Standardni otvori sita: Ø 5 mm
- Izdvajanje krutih otpadnih tvari: 90%
- Smanjenje volumena izdvojenih krutih tvari do 40% volumena

Opcije dodatne opreme

- Visokotlačni uređaj sa spremnikom za pranje
- PE vreće za izdvojene otpadne tvari
- Cijevi za ispiranje
- Izolacija spremnika sa električnim grijanjem protiv smrzavanja
- Mjerenje protoka na ulazu u stanicu za prihvata sadržaja septičkih taložnica